

Foresta TINTA UNIVERSAL

COLORANTE

DESCRIPCIÓN

Colorantes base solvente para trabajos sobre madera.

Aptos para agregar en poliuretanos, lacas, barnices, impregnantes, stains, lasur, protectores y selladores, o para teñir en forma directa la madera, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: colorantes de complejo metálico.

Peso específico: 0,86. Punto de inflamación: 27°C.

Rendimiento: Teñido de Producto: 60 cm³ de Foresta Tinta Universal por litro de producto.

Teñido directo de la Madera: 60 cm³ de Foresta Tinta Universal, rinden entre 1 y 3 m² según la forma de aplicación e intensidad de color.

Color: Algarrobo, Caoba, Cedro, Nogal, Petiribi, Roble Claro, Roble Oscuro, Viraro y Wengue.

Solvente de limpieza y dilución: Thinner Oro Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

Tratamiento previo

Antes de aplicar el producto las superficies deben estar limpias, firmes y secas, sin suciedad, manchas, óxido, hongos, algas, aceites, ceras, grasas, resinas, taninos o humedad.

APLICACIÓN

Teñido de producto: agregar hasta 60 cm³ de Foresta Tinta Universal por litro del producto seleccionado, mezclar bien hasta uniformidad de color.

Teñido directo: mediante pincel, soplete o trapo, aplicar Foresta Tinta Universal sobre la madera. Si se desea atenuar la intensidad del color, diluir con Thinner Oro Sinteplast. Completar el trabajo con el producto de terminación adecuado.

No utilizar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Teñido directo: mediante pincel, soplete o trapo.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



