



# Spray Deck

Texturado para pisos y paredes

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento cementicio texturado que permite renovar pisos y paredes ya existentes sin la necesidad de removerlos.

## USOS

- Indicado para superficies nuevas en interiores o exteriores.
- Indicado para superficies a restaurar en interiores o exteriores.
- Ideal para patios, bordes de piscinas, pasillos, etc., que requieran superficies antideslizantes.

## VENTAJAS

- Posee excepcional resistencia al desgaste.
- El producto sólo requiere el agregado de agua para su aplicación.
- Su textura lo hace antideslizante.

## INFORMACIÓN

- **Base química:** Cementos y polímeros en fase sólida.
- **Densidad de la mezcla fresca:** 1,7 kg/lt.
- **Post Life:** 30 – 40 minutos.
- **Consumo:** 2,3 a 3 kg por m<sup>2</sup> dependiendo de la textura final que se quiera lograr.
- **Color:** Blanco, Hueso, Arena, Rojo, Marrón, Gris claro, Negro y Verde.
- **Secado Tacto:** 2 horas.
- **Secado Final:** 24 / 48 horas. La resistencia final se alcanza a los 7 días.
- **Almacenaje:** Estibado en correctas condiciones y en su envase original, se conserva 12 meses.

## APLICACIÓN

### Tratamiento Previo del sustrato:

- La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad.
- Retirar todo material que esté mal adherido, como las capas de cera que puedan estar acumuladas.
- En todos los casos de sustratos porosos, absorbentes o hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal se deberá aplicar 1 a 2 manos de Imprimación para asegurar una correcta adherencia.

- En caso de ser usado en superficies que no sean carpetas cementicias como baldosas calcáreas, lajas, cerámicos, etc. lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 20%. Dejar secar y luego aplicar Imprimación.
- Si hay fisuras o grietas deberán ser reparadas antes de la aplicación ya que las mismas reaparecerán en la superficie acabada.
- **ATENCIÓN:** no aplicar sobre los productos bituminosos, sobre superficies permanentemente mojadas, sobre sustratos de concreto estructuralmente comprometidos, o superficies de tráfico industrial.

### • Aplicación:

- Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento porque este producto seca rápidamente. La relación de mezcla es: 2 partes y media a 3 de **Spray Deck** con una parte de agua.
- Verter  $\frac{3}{4}$  partes del agua en un balde, agregar el polvo y homogeneizar con taladro mezclador. Agregar el líquido restante lentamente hasta obtener una consistencia fluida adecuada para su aplicación con tolva.

### • Aplicación de la primera mano:

- Verter la mezcla sobre la superficie a tratar y esparcir con llana metálica hasta cubrir en su totalidad.
- El llaneado se deberá realizar de forma tal que se logre la aplicación de una capa fina de material con un espesor no mayor a 1mm.

### • Aplicación de la segunda mano:

- Aplicar el producto con soplete tolva, con una presión mínima de 25 a 30 libras regulada por el operador dependiendo de la textura buscada.
- El pico recomendado es de 6mm.
- Se debe lograr depositar el material sobre la superficie en forma de copos, más gruesos o más finos dependiendo del acabado que se busque.
- Dejar orear el tiempo necesario de modo que el material permita que se lo fratase con la llana metálica para aplanar los copos aplicados. Tener en cuenta que este tiempo dependerá de las condiciones climáticas.
- En colores claros se recomienda usar llana plástica para evitar el manchado del material.

### • Terminación:

- Las superficies terminadas deberán ser protegidas del tránsito y del manchado hasta ser selladas. En caso de ser necesario, una vez que la aplicación esté seca, se podrá



## Spray Deck

Texturado para pisos y paredes

**Sinteplast**  
CONSTRUCCIÓN

lavar procurando que no queden restos de humedad antes de aplicarle el sellador.

- Una vez seco el material (24/48 horas dependiendo del clima) sellar la superficie con dos manos de Laca Protectora, aplicado con rodillo pelo medio o largo dejando secar una a dos horas entre mano y mano.

### INFORMACIÓN DEL SISTEMA

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material solo puede eliminarse por medios mecánicos.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- NO INFLAMABLE.
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

#### Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0160

#### Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666

**Sinteplast**  
CONSTRUCCIÓN

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

