

Pietra

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo acrílico, de acabado similar a la piedra natural. Producto elástico y resistente a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora, sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.

Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, maderas, placas de yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: 1.77-1.83.

Rendimiento: 1.8-2.2 Kg/m², dependiendo del sistema de aplicación y las características de la superficie.

Color: se presenta en colores preparados Blanco Mallorca, Piedra París y Tostado Mediterráneo. Pueden obtenerse además colores adicionales con el **Sistema de Color Sinteplast Colors** o **Entonador Universal Sinteplast** hasta 15 cm³ litro.

Brillo: mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 4 a 8 horas.

Repintado mínimo: -.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto.

Sobre ligeros desniveles o fisuras puede aplicarse para nivelarlos Sinteplast Pietra, tal cual viene de la lata, con espátula o llana como si fuera un enduido.

Si existieran grietas rellenar con **Recuplast Grietas y Juntas**. Sobre superficies de absorción alta o despereja aplicar a rodillo o soplete Sinteplast Pietra con 20 o 30 % de agua a manera de imprimación.

APLICACIÓN

Aplicar 1 mano con llana metálica tal cual viene en el envase, dejando un espesor no mayor a 1 mm. Dejar orear entre 10 y 45 minutos según la humedad y temperatura ambiente y planchar con llana plástica realizando movimientos circulares. Dejar secar de 4 a 8 horas y repetir la operación.

Terminación con imitación de bloques

A las 24 horas de completada la terminación anterior, rayar la superficie con un elemento punzante dejando el dibujo deseado, hasta una profundidad de 0.5mm. No llegar al sustrato para no dañar la impermeabilización.

Terminación simil piedra texturada

Sustituir la llana de la aplicación original por un soplete de salpicar con pico de 2mm, diluyendo el producto con 10% de agua. Sobre esta terminación también se puede efectuar el dibujo de bloques.

Se recomienda hacer paños completos disminuyendo el número de empalmes. Si las temperaturas son muy elevadas es conveniente agregar hasta 5% de agua. El secado superficial demora entre 4 y 8 horas y el final entre 5 y 7 días.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana metálica para cargar el material y llana plástica para alisar.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666