



Imprimación Acuosa

Para pisos y paredes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispersión acuosa de polímeros para sellar y asegurar una correcta adherencia entre sustratos porosos y revestimientos cementicios tales como Microcemento o Spray Deck.

USOS:

- **Imprimación** para Microcemento o Spray Deck, utilizado como sellador para evitar que la superficie absorba humedad durante la aplicación y el secado del revestimiento.
- Asimismo actúa como puente de adherencia entre carpetas, pisos o paredes (cementicias, de cerámicos o azulejos) y el revestimiento cementicio.

VENTAJAS

- Debido a su tamaño de partícula muy pequeño es especialmente indicado como primer con excelentes propiedades de penetración en sustratos porosos.
- Este producto no necesita dilución. Puede ser aplicado con rodillo, pincel o aplicador plano tipo esponja.

INFORMACIÓN

- **Base química:** Dispersión acuosa sin plastificantes a base de esteres acrílicos y estireno.
- **Aspecto:** Líquido opaco lechoso.
- **Densidad de mezcla fresca:** 1,01 Kg/lt.
- **Consumo:** Aproximadamente 0,2 litros por m², dependiendo de la porosidad y capacidad de absorción del sustrato.
- **Aplicación recomendada:** 1 o 2 manos dependiendo de la porosidad y capacidad de absorción del sustrato.
- **Solvente:** Para limpieza y dilución utilizar agua potable.
- **Secado al tacto:** 1 hora.
- **Almacenaje:** Estibado en correctas condiciones y en su envase original, se conserva 12 meses, dentro de una temperatura entre 5°C y 25°C.

APLICACIÓN

Tratamiento del sustrato:

- La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad.
- Retirar todo material que esté mal adherido, como las capas de cera que puedan estar acumuladas.

- Si hay fisuras o grietas se deberá reparar con el método adecuado (rellenar con un sellador acrílico para grietas y juntas y/o colocar malla de fibra sintética sobre las mismas).
- **ATENCIÓN:** no aplicar sobre los productos bituminosos o sobre superficies permanentemente mojadas.

Aplicación:

- Este producto no necesita dilución.
- Puede ser aplicado con rodillo, pincel o aplicador plano tipo esponja.
- En sustratos de diferentes características (ej. Cerámicas esmaltadas y juntas cementicias) lo ideal es aplicarlo con secador de piso, para que el producto penetre sobre los sectores porosos, y retirarlo de la superficie esmaltada.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. Una vez seco el material solo puede eliminarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- **NO INFLAMABLE.**
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666